

JC-LS9256

型 号	JC-LS9256	特点: 1.大像面、高分辨率：像圆 $\phi 67\text{mm}$ ，适用151MP 3.76 μm 芯片 2.低色散设计：三色光可同时清晰成像在同一焦面 3.无热化：-20℃~+60℃不虚焦 4.多接口类型选择：适用V48-Mount接口，可快速定制VF转M72等抗震紧固接口 5.可快速定制成抗震镜头头
焦 距	92mm	
芯片尺寸	$\phi 67\text{mm}$	
光 圈	F5.6-F16	
工作距离	340mm~700mm	
接 口	V48/M72	
重 量	196.5g	
温度范围	-20℃~+60℃	
滤镜尺寸	M43x0.75	

工作距离 (mm)	共轭距(mm)	物方圆视场(mm)	放大倍率	151MP像素(14208*10640*3.76 μ)	
				水平mm	垂直mm
				53.422	40.006
671.61	792.69	445.64	0.15	356.147	266.707
599.61	722.51	393.26	0.17	314.247	235.329
574.61	698.27	375.06	0.18	296.789	222.256
521.61	647.14	336.50	0.20	267.110	200.030
444.61	573.78	280.40	0.24	222.592	166.692
414.61	545.62	258.54	0.26	205.469	153.869
400.61	532.60	248.34	0.27	197.859	148.170
339.61	476.29	204.34	0.33	161.885	121.230

产品尺寸 (单位mm)

